




Description:

Encastré asymétrique LED 600 x 150 mm

Encastré direct/indirect LED 600 x 150 mm. Spécialement conçu pour assurer l'éclairage vertical des parois, rayonnages et tableaux. Son faisceau asymétrique permet une diffusion homogène de la lumière sans effet d'éblouissement. Disponible en températures de couleur 3000K et 4000K, il est équipé d'un driver intégré non-gradable et d'embases Wieland GST1813 M/F pour raccordement électrique et repiquage. Cordons pour alimentation et de repiquage non inclus (à commander séparément). Convient pour l'installation dans les plafonds à ossature (à clipser). Facteur de puissance 0,9. Durée de vie L70B50 50 000 h.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-WW30W/30	22	2200	3000		Non gradable	Blanc
AU-WW30W/30T	22	2200	3000	20	Non gradable	Blanc
AU-WW30W/40	26	3000	4000		Non gradable	Blanc
AU-WW30W/40T	26	3000	4000	20	Non gradable	Blanc



(L) 595mm Longueur
(W) 149mm Largeur
(RD) 86mm Prof. Enc.

Caractéristiques & Avantages

- Haute performance - efficacité jusqu'à 115lm/W
- Distribution lumineuse directe/indirecte pour un éblouissement et un réfléchissement réduits
- Faisceau asymétrique pour une diffusion homogène de la lumière
- Livré avec embases GST1813 M/F prémontées pour déploiement rapide sur installation électrique préconnectée
- SDCM < 3
- Convient pour plafonds à ossature 15 & 24mm
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	220~240V
Facteur de puissance:	0.9	Fréquence:	50/60HZ
Réglage positionnel:	Lèche-Mur	Distribution lumineuse:	Direct/Indirect
W (mm):	149	L (mm):	595
H (mm):	86	Indice IP:	IP20
Protection coupe-feu:	Non	Protection acoustique:	No
Composition:	Aluminium	SDCM:	3
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	50.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.