

CYLINDER

# CYLINDER 1200-DIAM 45-36W-IP65-3000K- TRANSPARENT

TR11366502

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Applique murale

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

**EXTÉRIEUR** > Plafonnier

Luminaire Suspension LED tubulaire étanche en polycarbonate et acier inoxydable. En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique.



## Domaines d'application

- Parking Couvert
- Atelier
- Circulations
- Escaliers



**UK  
CA**

36 W

4100  
lm

IRC  
>80

IP65

3000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	28 / 36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4100lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1210 x 45 x 45
Poids (kg)	1.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	INOX 316L
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Kit de suspension et câble d'alimentation décoratif translucide inclus * pour les bureaux aux dimensions standards

Autre

---



Autre

---



Autre

---

