




Description:

Hercules[™]CS Hublot demi-lune IP65 19W à couleur commutable


Doté d'un corps et d'une collerette en fonte d'aluminium, l'Hercules[™]CS IP65 à couleur commutable est la solution polyvalente par excellence. Disponible avec collerette ronde ou demi-lune pour des installations intérieures et extérieures, il est également disponible en version à détection hyperfréquence.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-BHDE18CS	19	1600	3000K	120	Non gradable	Noir
AU-BHDE18CS	19	1700	4000K	120	Non gradable	Noir
AU-BHDE18CS	19	1600	6500K	120	Non gradable	Noir
AU-BHDE18CSEM	20	1600	3000K	120	Emergency	Noir
AU-BHDE18CSEM	20	1700	4000K	120	Emergency	Noir
AU-BHDE18CSEM	20	1600	6500K	120	Emergency	Noir
AU-BHDE18CSMS	20	1600	3000K	120	Hyperfréquence	Noir
AU-BHDE18CSMS	20	1700	4000K	120	Hyperfréquence	Noir
AU-BHDE18CSMS	20	1600	6500K	120	Hyperfréquence	Noir

Schéma



Courbe polaire



Couleur



Black

Caractéristiques & Avantages

- Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K
- Indice de protection IP65
- Plage de fonctionnement : -25°C à +45°C
- Garantie 5 ans
- Diffuseur en polycarbonate et corps et collerette en fonte d'aluminium
- Résistance aux chocs IK10

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	144
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-25
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	OD (mm):	300
H (mm):	90	IRC:	80
Indice IP:	IP65	Indice IK:	IK10
Protection coupe-feu:	Non	Protection acoustique:	No
Composition:	Aluminium, Polycarbonate	Durée de vie à L80 (h) :	50000
Dépréciation lum. à L80 :	B50		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.