



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle



Description:

Ruban LED flexible 24 VDC RGBW


Le ruban LED RGBW 24V LEDline™ permet à l'utilisateur de choisir entre changer de couleur ou offrir un fini blanc pur avec un seul ruban. L'option RGBW permet à l'utilisateur de choisir entre un changement de couleur ou une finition blanc pur avec un seul ruban LED. Augmentation de la luminosité en utilisant deux fois plus de LED par mètre que dans un ruban LED standard. Les LED RGBW 4 en 1 permettent des réglages programmables incluant les couleurs statiques, le changement de couleur et le mode blanc pur. Consommation maximale de 19,2 W par mètre. Nécessite un driver et système de contrôle vendus séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
EN-ST424RGBW/30	19.2	1440	3000	120	Blanc
EN-ST424RGBW/40	19.2	1440	4000	120	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur



## Caractéristiques & Avantages

- Bande LED flexible RGBW haute intensité avec adhésif 3M™
- Disponible avec véritable blanc RGBW-3000K ou RGBW-4000K
- Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre
- Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale
- Chute de tension de 4V tous les 5m - Longueur maximale 5m
- Pour les sections supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle
- Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément)
- Longueur bobine 5m
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	24~24V DC	Température min:	-20
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	Smart? :	Non
W (mm):	13	H (mm):	2
Indice IP:	IP20	Protection coupe-feu:	Non
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	25.000

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.