


Données techniques

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tension nominale | 200 à 240 - 50/60Hz |
| Plage de tension d'entrée | 230 - 250 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre clair |
| Paralume | - |
| Source | E27 |
| Flux total sortant | - lm |
| Classe énergétique | A++ / E |
| SDCM | - |



Espacement
 conseillé 6 m
 (PMR Emoy - 20 lux)
 Hauteur de placement 2 m
 Largeur du placement 2 m



| | |
|-------------------------------|-----------|
| Optique | - |
| Dimmable | - |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)

Matières et finitions

| | |
|--------------------|--------------------|
| Matières | zinc |
| Couleur | Zinc brut - 092 |
| Couleur du support | Noir velours - 113 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.398 L.320 P.320 |
| Poids net | 1.550 Kg |
| Poids brut | 2.610 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.430 L.370 P.370 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|--------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |