

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MB6-SC-24T

Moteur TOR avec ressort de rappel NF pour vanne à boisseau sphérique VB







### Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MB6
Modèle d'actionneur	MB6 SRC-24T T31 00
Destination du produit	Vannes à bille
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Puissance nominale du transformateur en VA	10 VA
Puissance consommée en W	2,3 W
Puissance consommée en VA	3,5 VA CA 1,8 VA CC
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	53 lb.in 6 N.m
Indicateur de position	Tige de poussée verte avec marqueurs de couleur
Caractéristiques supplémentaires	Presse-étoupe adapté pour fil OD 5-9mm
Raccordement du conduit	M20
Degré de protection IP	IP53
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...76 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...76 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	19,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,5 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------