


MILO 1

- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA11205	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	480 Lm	320 Lm
WA11230	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	480 Lm	320 Lm
WA11263	LAITON BROSSE	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	480 Lm	320 Lm


















NOIR MAT



BLANC MAT



LAITON BROSSE

-  Montage sur un mur uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Résistance : 0,23 Joule.
-  Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
-  Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.
-  Faisceau 40°.
-  Homologation CE.
-  IRC >90
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  RG1.
-  Testé à 650°.
-  Alimentation incluse.
-  Garantie 3 ans.

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.