

Blacklight BL368 Toughcoat T8

F25W T8 BL368 18" Toughcoat™
0001651



Caractéristiques

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F25W T8 BL368 18" Toughcoat™
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940441
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	25.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288016511

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F25W T8 BL368 18" Toughcoat™
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940441

Données optiques

Couleur de lumière	BL368 lumière noire
--------------------	---------------------

Blacklight BL368 Toughcoat T8

F25W T8 BL368 18" Toughcoat™
0001651

Ajustement de la température de couleur Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	25.00
Tension secteur (V)	230-240V
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	450.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	437.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	442.1-444.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	451.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.063

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288016511
Longueur simple de l'emballage (cm)	45.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288016518
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

Blacklight BL368 Toughcoat T8 *F25W T8 BL368 18" Toughcoat™* 0001651

PHOTOMÉTRIE

