

**Poignée rotative pour mécanisme inverseur, rouge-jaune, verrouillable sur la poignée, taille 2**



**Référence** NZM2-XDTRV  
**N° de catalogue** 260144

Illustration non contractuelle

**Gamme de livraison**

Gamme		Equipements complémentaires
Equipements complémentaires		Poignée rotative sur disjoncteur avec verrouillage de la porte
norme / homologation		UL/CSA, IEC
Taille		NZM2
Description		Permet l'actionnement du disjoncteur par rotation et fournit une possibilité de verrouillage
Fonction		Rouge-jaune pour arrêt d'urgence
Degré de protection		IP40
Verrouillage		Verrouillable en position 0 sur la poignée par 3 cadenas max. Avec verrouillage de la porte additionnel, par ex. pour équipement de commande moteur centralisée
Verrouillage de la porte		Verrouillage de porte en position MARCHE Déverrouillable de l'extérieur à l'aide d'une tige de 1 mm Infraudable en position « MARCHE » ou « ARRET » verrouillée Ouvrir la porte en position ARRET Enclenchement avec porte fermée uniquement
Information de configuration		Complète avec adaptateur pour commande rotative et cadre d'étanchéité de porte
Actionnement		poignée rotative
Utilisation avec		NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
<b>Remarques</b>		
Possibilité de montage du disjoncteur à 90° à gauche/droite avec position toujours identique de la poignée		

**Vérification de la conception selon IEC/EN 61439**

Certificat d'homologation IEC/EN 61439		
10.2 Résistance des matériaux et des pièces		
10.2.2 Résistance à la corrosion		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes		Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement		Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Poignée pour disjoncteur (EC000229)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Poignée pour commutateur (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])		
avec blocage du redémarrage		non
Avec clé de verrouillage		non
verrouillage à cadenas		oui
couleur		rouge
adapté à un arrêt d'urgence		oui
avec axe		non
adapté à un disjoncteur		oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact		oui
degré de protection (NEMA)		4X, 12