

Fiche produit

Caractéristiques

ABS7SA3M

Telefast ABE7 - relais de sortie - 24...240 Vca - 10mm - lot de 4



Principales

Gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
Fonction produit	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Temps de réponse	<= 10 ms de l'état 0 à l'état 1 <= 10 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	10 mm
Accessoires associés	ABE7P16T215 ABE7P16T214 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Tension entrées numériques	24 V DC
Tension de sortie numérique	24...240 V CA
Courant de sortie TOR	2000 mA
État actuel 0 garanti	0,4 mA CC
État actuel 1 garanti	6,5 mA CC
Tension état 0 garanti	2,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids du produit	0,016 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,015 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,480 dm
Largeur de l'emballage 1	0,650 dm
Longueur de l'emballage 1	0,500 dm

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schéma de câblage interne



Courbes de réduction des caractéristiques en fonction de la température

