



## TR 3.60 C5

PORTABLE POWER

MOTOPOMPE Gamme AQUALINE INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel HONDA
- Corps de pompe résistant
- Amorçage automatique
- Accès aisé à la turbine
- Lot d'accessoires offerts

Dotés d'un corps de pompe de très grande qualité, les modèles AQUALINE INTENS TR 2.36 H et TR 3.60 H sont conçus pour effectuer avec sérénité le traitement intensif des eaux chargées. Leur processus de nettoyage rapide, par dépose du couvercle avant, facilite le travail des professionnels  
 STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme AQUALINE INTENS

Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.



## TR 3.60 C5

### CARACTERISTIQUES MOTOPOMPE

Gamme	AQUALINE INTENS
Type liquide	Pompage d'eaux chargées
Diamètre d'aspiration (mm)	76
Diamètre de refoulement (mm)	76
Débit maximum (L/min)	900
Débit maximum (m3/h)	54
Hauteur d'élévation (m)	26
Hauteur d'aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	8
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Essence
Réservoir (L)	3,10
Conso. 75% (L/h) *	0,90
Autonomie 75% (h) *	3,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	105
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	91
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	76

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX160_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	163
Capacité huile (l)	0,60

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	50,50
Largeur (cm)	39,80
Hauteur (cm)	46,60
Poids Net (kg)	29

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	51,50
Largeur (cm)	42
Hauteur (cm)	48
Poids (kg)	34,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	157
Poids de Palette conditionnée (kg)	424

# KOHLER®

# SDMO®

## TR 3.60 C5

### ACCESSOIRES LIVRES



Crépine



Raccords à visser



Colliers



Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS



**RBH1**

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



**RHO**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**R12**

Kit tuyaux pour motopompes 3" comprenant 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement.

# KOHLER® SDMO®

11/10/2022

TR 3.60 C5 - PORTABLE POWER - MOTOPOMPE AQUALINE INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com