



Nouveau

SAPHIRE LED 60° 150W 4000K dimmable 0-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h.

Code : **51342**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	150 W / 150 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 672 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	22500 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation analogique (0-10V)
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B10 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	2.5 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intérieur industriel ■ Usine / Entrepôt
Recommandations d'installation	Protection surtension 4kV
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51333	Etrier de fixation pour SAPHIRE 100/150W	
51335	Diffuseur alu pour SAPHIRE	
51336	Diffuseur PC strié SAPHIRE	
51337	Module SENSOR Haute-Fréquence (MW) pour SAPHIRE	
51338	Télécommande de rechange pour le Sensor SAPHIRE	