


PRODUCT-DETAILS

S803PV-SD63

S803PV-SD63 High Performance MCB



Informations générales

Extension du type de produit	S803PV-SD63
Code de produit	2CCF019638R0001
EAN	7612271472016
Description courte	S803PV-SD63 High Performance MCB
Description longue	S803PV-SD63 3 Pole DC main switch 63A 1.5kA 1200VDC DC main switch

Technique

Normes et standards	IEC/EN 60947-3
Tension nominale (U_r)	acc. to IEC 60947-3 1200 V DC
Tension	1200 V DC
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Courant nominal (I_n)	63 A
Courant nominal de fonctionnement (I_g)	63 A
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	1.5 kA
Courant assigné	63 A

ininterromptu (I_U)

Power Loss	10.8 W at Rated Operating Conditions per Pole 3.6 W
Nombre de pôles	3
Number of Switches	8500
Control Element Color	Black
Connecting Capacity	Flexible 0...50 mm ² Rigid 0...70 mm ²

Environnement

Indice de protection	Front IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005117D0201
Informations environnementales	2CCY413207D0203
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4.5
Produit Largeur Net	81 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	82.5 mm
Poids net	735 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	775 g

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC005117D0201
-----------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CCC413016M0008
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CCC413003C0208
---	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371403
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Disjoncteurs ≤125A S800/S500

