



Principales

Gamme de produits	Prisma G
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Installation description	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Produit installé	Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles	1 3P: Fixe CVS100...160 horizontal installation 1 4P: Fixe CVS100...160 horizontal installation 1 3P: Fixe CVS250 horizontal installation 1 4P: Fixe CVS250 horizontal installation 1 3P: Fixe INS250 horizontal installation 1 4P: Fixe INS250 horizontal installation 1 3P: Fixe INV100 horizontal installation 1 4P: Fixe INV100 horizontal installation 1 3P: Fixe INV250 horizontal installation 1 4P: Fixe INV250 horizontal installation 1 3P: Fixe NSX100 à 160 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX100 à 160 horizontal installation 1 3P: Fixe NSX250 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX250 horizontal installation 1 3P: Fixe INV160 horizontal installation 1 4P: Fixe INV160 horizontal installation 1 3P: Fixe INV200 horizontal installation 1 4P: Fixe INV200 horizontal installation
Condition of using cable tie	Nécessite une plaque supplémentaire (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal

Nombre de modules verticaux	5 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
	6 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
	6 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INS250, bloc de connexion dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INS250, bloc de connexion dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): INS250, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): INS250, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INS250, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INS250, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INS250, bloc de connexion dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INS250, bloc de connexion dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INS250, bloc de connexion dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INV100, bloc de connexion dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INV100, bloc de connexion dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): INV100, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s): INV100, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	5 module(s): INV100, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	600 mm
Hauteur	200 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,160 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,600 dm
Largeur de l'emballage 1	1,850 dm
Longueur de l'emballage 1	4,900 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------