

WS PT 10 - Etiquette d'avertissement



1029030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029030>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Etiquette d'avertissement, jaune/noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm

Avantages

- Les bloc de jonction de raccordement au secteur sont couverts et signalés par des étiquettes d'avertissement.

Données commerciales

Référence	1029030
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE224Z
Product key	BE224Z
Page catalogue	Page 420 (C-1-2019)
GTIN	4055626529738
Poids par pièce (emballage compris)	1,96 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,52 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	IN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Rectangle
Type de produit	Étiquette d'avertissement imprimée
Nombre de pôles	5
Pas	10,2 mm

Repérage

Repérage	Symbole éclair
----------	----------------

Dimensions

Largeur	9,3 mm
Hauteur	9,7 mm
Profondeur	9,7 mm
Pas	10,2 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	jaune/noir
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------

1029030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029030>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	40200103
ECLASS-12.0	40200103
ECLASS-13.0	40200507

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

WS PT 10 - Etiquette d'avertissement



1029030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029030>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr