

SPOT ENCASTRE

# SPOT LED ENCASTRE 1000LM-13W-3000K- 60°-BLANC

BL01132001

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

**INTÉRIEUR** > Downlight

Spot encastré 1000lm idéal pour les hauteurs de plafond supérieur à 2,5m. Lentille type "halogène" avec recul pour avoir un faible éblouissement.



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Chambre
- Bureau Maison
- Circulations



FICHE ACTUALISÉE LE 30/08/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	13
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1170lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 30/08/2023



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	85
Hauteur (mm)	90
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68   Max. : 74
Poids (kg)	0.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	79
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 30/08/2023

