

Fiche produit

Caractéristiques

NSYCEW3K5

ClimaSys - échangeur latéral air/eau - 3500w - 230v - 50/60hz



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CE
Type de produit ou équipement	Échangeur air-eau
Mounting type	Côtés de l'enveloppe
Puissance de refroidissement	3500 W

Complémentaires

Pression	5 bar pour l'eau
Chute de pression	0,2 bar
Débit d'eau	Circuit interne: 500 l/h
Flow rate	Circuit externe: 1050 m3/h
Type de commande	Thermostat
Plage de réglage de la température	20...46 °C
Température de fonctionnement	À l'extérieur du boîtier: 1...70 °C À l'intérieur du boîtier: 20...60 °C
Fluide contrôlé	Eau
Type de raccordement hydraulique	G 1/2 (femelle)
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz
Courant nominal (In)	0,55 A
Puissance consommée en W	130 W
Hauteur	1148 mm externe:
Largeur	398 mm externe:
Profondeur	163 mm externe:
Poids du produit	29 kg
Noise level	64 dB se conformer à EN/ISO 3746
Type de protection	Protection thermique: T 2 A
Matériau	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)
Certifications du produit	CE
Directives	2006/42/CE - machine 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension
Normes	EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 60335-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	29 kg
Hauteur de l'emballage 1	114,8 cm
Largeur de l'emballage 1	16,3 cm
Longueur de l'emballage 1	39,8 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------