

DH3628DCW2Z

Perfo-burineur SDS+ 3 modes – HitCase II
36 V – 3,2 Joules (EPTA 05)

4966376405749



NEW



Mandrin interchangeable



Compatible



BRUSHLESS



Moteur Brushless : maintenance réduite et plus longue durée de vie

Fonction RFC : « anti-retour » sécurité utilisateur

Fonction Led-Level : facilitation de perçage à 90°

3,2 Joules (EPTA 05) : haute performance de perçage et de piquage

Fonction auto-stop : programmation du temps de perçage pour perçage en série

Existe également

DH3628DCWRZ

Batterie 36V – 2,5Ah (BSL36A18)

HitCase III

4966376405787

Caractéristiques techniques

Puissance	36 V
Fonctions	3 modes
Emmanchement	SDS+
Capacité perçage béton / acier / bois	28 mm / 13 / 32 mm
Vitesses à vides	0 ~ 950 tr/min
Fréquence de frappe	0 ~ 4300 cps/min
Energie de frappe	3,2 J (EPTA 05)
Niveau puissance sonore	105 dB(A)
Niveau pression acoustique	91 dB(A)
Emission vibrations perfo-burinage	12,1 m/s ²
Emission vibrations piquage	9,9 m/s ²
Dimensions L x l x H (avec BSL36A18)	389 x 91 x 232 mm
¹ Poids	3,4 kg



ACCESSOIRE OPTIONNEL
SYSTÈME D'ASPIRATION
Réf. 379140 - HitCase II

¹Poids selon procédure EPTA 01/2014

Les avantages

RFC (Reactive Force Control) ⇒ anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité maximale pour l'utilisateur

Rapport poids/puissance excellent ⇒ haute performance perçage et piquage avec grande maniabilité / rentabilité

Système UVP ⇒ vibrations fortement réduites pour un plus grand confort

2 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable ⇒ adaptabilité et précision

Eclairage LED ⇒ meilleure visibilité de l'espace de travail

Led-Level ⇒ aide au perçage perpendiculaire

Compatible avec système d'aspiration cyclonique

Accessoires standards

Poignée latérale – Jauge de profondeur

HitCase II

Retrouvez nos services sur
www.hikoki-powertools.fr

