



Cartouche fusible, 315 A, AC 1400 V, DIN 2, aR, DIN, indicateur de type K



Référence **FUSE 315A 1400V 2KN/110 AR**
 N° de catalogue **170E8596**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Courant assigné d'emploi	I	A	315
Tension assignée d'emploi			AC 1400 V
Taille			DIN 2
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Norme/Agrément			DIN
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			DIN 43653

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			2
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1400
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	315
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	90
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	108