

Fiche produit

Caractéristiques

16004

PowerLogic - ampèremètre ana - 72x72mm - départ standard (TI cadrans non fourni)



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom de l'appareil	AMP
Fonction produit	Ampèremètre
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type de technologie	Ferromagnétique
Type d'écart	62 mm sur 90°
Support de montage	Face avant

Complémentaires

Type de mesure	Courant
Précision	Classe 1.5
Puissance consommée	1,1 VA
Puissance consommée en VA	1,1 VA
Tenue aux surcharges	1,2 pouces, en permanence 10 In, 5 s
Montage de l'appareil	Encastré
Position de montage	30°/verticale
Largeur	72 mm
Hauteur	72 mm
Profondeur	75 mm
Dérive en température	+/- 0,003 %/°C

Environnement

Normes	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
Degré de protection IP	IP52
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température de référence	23 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	192 g
Hauteur de l'emballage 1	8,6 cm
Largeur de l'emballage 1	9,4 cm
Longueur de l'emballage 1	10,4 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	33
Poids de l'emballage 2	6,81 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------