


*Données techniques*

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale              | 230V AC            |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC     |
| Classe                        | 1                  |
| IP                            | 65                 |
| IK                            | 07                 |
| Diffuseur                     | PMMA satiné        |
| Paralume                      | Non                |
| Source                        | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white  |
| Flux total sortant            | 4500 lm            |
| Consommation totale           | 36 W               |
| Classe énergétique            | -                  |
| Efficacité lumineuse          | 125                |
| IRC                           | >80                |
| SDCM                          | 3                  |

Espacement  
conseillé 24 m  
(PMR Emoy - 20 lux)  
Hauteur de placement 2,05 m  
Largeur du placement 3 m



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Optique                          | -                  |
| Dimmable                         | Non                |
| Ta                               | -                  |
| Durée de vie LED                 | > 70000h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C          |
| UGR                              | -                  |
| ULR                              | < 1.0%             |
| Groupe de risque photobiologique | -                  |
| Fixation                         | Non                |
| Détection                        | Non                |
| Avec prise IP55                  | Non                |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Gris noir - 107 - RAL 7021 |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2196 L.550 P.550 |
| Poids net            | 0.000 Kg           |
| Poids brut           | 0.000 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.420 L.420 P.540  |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |