



TITAN 2 - 230

Balisage
ou
Puissance

GAMME

- Colerette Inox 316L avec traitement de surface par passivation
- Résiste aux environnements agressifs et salins
- Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion
- Drive-over - verrine renforcée - verre trempé 8mm
- LED - économie d'énergie
- Livré avec pot d'encastrement
- Durée de vie 30 000 H



BALISAGE

ENCASTRE LED sol - 1,2 W

LED et composants électroniques entièrement résinés



RONDS	CARRES	LUMIERE LED		CARACTERISTIQUES	
CODE	CODE				
50181	50191	● 4000 K		0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ²	1,2 W
50182	50192	● 3000 K			
50184	50194	●			

SOL MUR 120° PARALLÈLE IK09 IP67 1,2W 230V inox 316L

1500 Kg



PUISSANCE

ENCASTRE LED sol - 3x3 W



RONDS	CARRES	LUMIERE LED		CARACTERISTIQUES		
CODE	CODE		LUMENS			
50241	50261	● 4000 K	366	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ²	3x3 W	faisceau symétrique 45°
50242	50262	● 3000 K	344			
50243	50263	●	219			
50244	50264	●	105			
50251	50271	● 4000 K	366	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ²	3x3 W	faisceau symétrique 30°
50252	50272	● 3000 K	344			
50253	50273	●	219			
50254	50274	●	105			
50301	50311	● 4000 K	366	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ²	3x3 W	faisceau asymétrique 0/50° - 35°
50302	50312	● 3000 K	344			
50303	50313	●	219			
50304	50314	●	105			

SOL MUR PARALLÈLE IK09 IP67 3x3W 230V inox 316L

1500 Kg

