


MILANDOS 4

encastré de plafond, noir, 3000 K, 45°

Le plafonnier encastré MILANDOS séduit par son design compact et ses propriétés d'éclairage innovantes. Il brille surtout par un indice de rendu des couleurs naturel de plus de 90 sur 60 000. Avec un UGR de 16, il diffuse un éclairage anti éblouissement. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) s'intègre avec style dans toutes les pièces. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005408
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Température ambiante	30 °C
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	13.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.25 kg
Poids brut	0.268 kg

Source Lumineuse

1078215	
---------	---

Accessoires

1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali
464142	Alimentation LED , intérieur, 700mA, 10W, blanc, serre-câble inclus, variable

Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	13 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	349