

Porte, transparente, IP66, HxL=250x200mm

Référence DT-2520-CS  
N° de catalogue 140480

## Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires CS
Equipements complémentaires			Portes
Description			Portes transparentes
<b>Utilisation pour enveloppe</b>			
Hauteur		mm	250
Largeur		mm	200
Information sur les éléments compris dans la fourniture			Sans charnière ni serrure

## Caractéristiques techniques

### Généralités

Degré de protection			IP65
---------------------	--	--	------

### Matériaux

Matériau			Cadre : Tôle d'acier Vitre : verre de sécurité
Propriété de surface			Cadre : Revêtement par poudre

### Description/équipement de base

Information sur les éléments compris dans la fourniture			Sans charnière ni serrure
---	--	--	---------------------------

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
modèle			porte à butée
finition porte à hublot			oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur			non
largeur		mm	200
hauteur		mm	250
profondeur		mm	15
finition CEM			non
matériau			acier
finition de la surface			revêtu par poudre
couleur			gris
indice de protection (IP)			autre
degré de protection (NEMA)			autre