


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
56.704.5055.0	grau grey	WKFN 4 D1/2/35
56.704.5055.1	schwarz black	WKFN 4 D1/2/35 SCHWARZ
56.704.5055.5	rot red	WKFN 4 D1/2/35 ROT
56.704.5055.6	blau blue	WKFN 4 D1/2/35 BLAU

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: of		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
T 56.704.5055.0 01K a		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Werkstoff/Material		2004 Tag/Date	Name
Maßstab/Scale		gezeichnet/drawn 12.03. Bauer F.	
2:1		geprüft/checked -	
Vol. mm³		Normgepr. Stand. check -	
Änderung/Revision		Ersatz für/Replacement for: -	
a 21.11.2012/		Type Benennung/Titel	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		WKFN 4 DUO_DURCHGANGSKLEMME	
		fasis pro Federkraftausführung 4mm² duo-terminal with spring clamp connection	



567045055001K_2 CADW2035_treschan 2012-11-22T09:39:24 1.000