





TOPAZE avec 2 x LED GU10 36° 5,2W 3000K

Applique murale, lampe fournie

Code : **50917**

50917	3000K	2x6W	36°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
1	799	0,65	
2	200	1,3	
3	89	1,9	


Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP54	Température de couleur	3000 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1000 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	96 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 180 °	Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie	Nbre de on/off	40000
Douille / Culot	GU10	Poids net	0.72 kg
Puissance nominale / absorbée	2 x 5.2 W / 10.4 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	100 %		