



IT-32EN

Order No.: 0160020

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries,

avec certificat EN54-24

- Transformateur ligne 100 V
- IP66
- Boîtier ABS gris clair (auto-extinguible, norme UL94VO)
- Passage de câble avec vissage PG
- Passe-haut intégré pour une optimisation du son et de la stabilité
- Avec étrier de fixation

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-32EN

| | |
|------------------------------|--------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V |
| Puissance admissible, totale | 30 W |

IT-32EN

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Puissance (RMS) | 30/15/7,5 W |
| Bande passante | 350-10000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Pression sonore | 110 dB/W/m |
| Angle | H110°/V55° |
| Angle de diffusion horizontal | 110° |
| Angle de diffusion vertical | 55° |
| Type | certification EN-54-24 |
| Matériau boîtier | ABS, UL94V0 |
| Couleur | gris |
| Montage | étrier de montage |
| Type protection | IP66 |
| Température fonc. | -25 °C à +70 °C |
| Dimensions | 180 x 120 x 230 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Profondeur | 230 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Particularités | étanche |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,185 x 0,28 x 0,185 m |
| Poids brut | 2,3 kg |
| Poids net | 2,12 kg |