

Fiche produit

Article n° 96.071.6253.0

Connexion de périphériques RST20I7S B1 M01V GL

RST 20i7/6 connexion de l'appareil M25, 7 pôles, femelle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.071.6253.0
EAN	4049088474323
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Lot de visBande de fréquences3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,2 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,2 mm ²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M25
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

