


PURE 380

- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1200kg.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| PU637WW | INOX 316 | AC 230V | 7W | 3000K | 540 Lm | 393 Lm |
| OU263NW16 | INOX 316 | AC 230V | 7W | 4000K | 620 Lm | 483 Lm |



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Résistance : 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (105mm).



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Source de lumière non remplaçable.



Driver non remplaçable.