





## NEW TRIA 45

**encastré de plafond intérieur, simple, rond, blanc mat, LED, 4,4W, 3000K, IP44, clips ressorts**

Le NEW TRIA MINI SET innovant séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir, blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante LED Premium blanc chaud, logée dans un insert inclinable, et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Réf.                           | 113971            |
| Orientable ou inclinable       | pivotant          |
| Code IP                        | IP 20 / IP 44     |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02             |
| Montage                        | Encastrément      |
| Détails de montage             | Plafond           |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire   | 700 mA            |
| Classe de protection           | II                |
| Puissance en watts             | 4.4 W             |
| Température ambiante minimale  | -20 °C            |
| Température ambiante maximale  | 30 °C             |
| Hauteur du courant d'appel     | 15 A              |
| Durée du courant d'appel       | 150 µs            |
| Effet stroboscopique (SVM)     | 0                 |
| Lumen                          | 190 lm            |
| Température de couleur         | 3000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement           | 30 °              |
| Coloris                        | blanc             |
| IRC                            | 90                |
| UGR ≤                          | 19                |
| Données LXXBXX                 | L70B50            |

## Source Lumineuse



|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Durée de vie</b>              | 30000 h  |
| <b>Risk Group</b>                | 1        |
| <b>Hauteur</b>                   | 3.6 cm   |
| <b>Diamètre</b>                  | 5.2 cm   |
| <b>Poids net</b>                 | 0.109 kg |
| <b>Poids brut</b>                | 0.137 kg |
| <b>Forme de découpe</b>          | rond     |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 4 cm     |
| <b>Diamètre d'encastrement</b>   | 4.5 cm   |
| <b>Page du BIG WHITE</b>         | 356      |