

# Couronnes



Tube Multicouche  
Uni Pipe PLUS  
en couronne


| Codes   | Dimen-<br>sions | Cond. / m | Cond. /<br>palette |
|---------|-----------------|-----------|--------------------|
| 1059577 | 16 x 2          | 200       | 2600               |
| 1059576 | 16 x 2          | 100       | 900                |
| 1059578 | 16 x 2          | 500       | 3500               |
| 1059579 | 20 x 2,25       | 100       | 1300               |
| 1059581 | 25 x 2,5        | 50        | 700                |
| 1059583 | 32 x 3          | 50        | 400                |



Tube Multicouche  
Uni Pipe PLUS pré-gainé

+ Existe en rouge et en bleu.

| Codes   | Dimensions      | Cond. | Cond. /<br>palette |
|---------|-----------------|-------|--------------------|
| 1063061 | 16 x 2 rouge    | 75    | 1500               |
| 1063062 | 20 x 2,25 rouge | 75    | 975                |
| 1063059 | 16 x 2 bleu     | 75    | 1500               |
| 1063060 | 20 x 2,25 bleu  | 75    | 975                |



Tube Multicouche  
Uni Pipe PLUS pré-isolé en  
couronne


+ Le tube Multicouche pré-isolé est recouvert d'un isolant en mousse de polyéthylène de 6 à 26 mm d'épaisseur. Isolant carré pour le diamètre 26 mm afin de faciliter le passage en gaine. Lambda : 0,035W/m.°C.

| Codes   | Épaisseur<br>isolant | Dimen-<br>sions | Cond. | Cond. /<br>palette |
|---------|----------------------|-----------------|-------|--------------------|
| 1063556 | 6                    | 16 x 2          | 75    | 450                |
| 1063557 | 6                    | 20 x 2,25       | 75    | 450                |
| 1063558 | 6                    | 25 x 2,50       | 50    | 350                |
| 1062181 | 10                   | 16 x 2          | 75    | 450                |
| 1062182 | 10                   | 20 x 2,25       | 75    | 525                |
| 1062183 | 10                   | 25 x 2,50       | 50    | 350                |
| 1063561 | 26                   | 16 x 2          | 25    | 300                |
| 1063562 | 26                   | 20 x 2,25       | 25    | 300                |



## MEMO

| Tubes et diamètres | Rayon de<br>cintrage<br>manuel | Rayon de<br>cintrage<br>avec ressort | Rayon de<br>cintrage avec<br>cintreuse |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Uni Pipe Ø 16      | 80                             | 64                                   | 46                                     |
| Uni Pipe PLUS Ø 16 | 64                             | 48                                   | 32                                     |
| Uni Pipe Ø 20      | 100                            | 80                                   | 80                                     |
| Uni Pipe PLUS Ø 20 | 80                             | 60                                   | 40                                     |
| Uni Pipe Ø 25      | 125                            | 100                                  | 83                                     |
| Uni Pipe PLUS Ø 25 | 125                            | 75                                   | 62,5                                   |
| Uni Pipe Ø 32      | 160                            | 128                                  | 111                                    |
| Uni Pipe PLUS Ø 32 | 160                            | 96                                   | 80                                     |



Tube Multicouche  
Uni Pipe pré-gainé\*

+ Existe en rouge et en bleu.

| Codes   | Dimensions      | Cond. | Cond. /<br>palette |
|---------|-----------------|-------|--------------------|
| 1013679 | 16 x 2 rouge    | 75    | 1500               |
| 1013681 | 20 x 2,25 rouge | 75    | 975                |
| 1013675 | 16 x 2 bleu     | 75    | 1500               |
| 1013677 | 20 x 2,25 bleu  | 75    | 975                |



Tube Multicouche  
Uni Pipe pré-isolé en  
couronne\*

+ Le tube Multicouche pré-isolé est recouvert d'un isolant en mousse de polyéthylène de 6 à 26 mm d'épaisseur. Isolant carré pour le diamètre 26 mm afin de faciliter le passage en gaine. Lambda : 0,04W/m.°C.

| Codes   | Épaisseur<br>isolant | Dimen-<br>sions | Cond. | Cond. /<br>palette |
|---------|----------------------|-----------------|-------|--------------------|
| 1013625 | 9                    | 16 x 2          | 75    | 450                |
| 1013626 | 9                    | 20 x 2,25       | 75    | 450                |
| 1013627 | 9                    | 25 x 2,50       | 50    | 350                |
| 1013628 | 13                   | 16 x 2          | 75    | 450                |
| 1013629 | 13                   | 20 x 2,25       | 75    | 525                |
| 1013630 | 13                   | 25 x 2,50       | 50    | 350                |
| 1048886 | 26                   | 16 x 2          | 25    | 300                |
| 1048887 | 26                   | 20 x 2,25       | 25    | 300                |
| 1013586 | 6                    | 32 x 3          | 50    | 350                |