

Accessoires SylSmart

SylSmart PCD 1-300 DALI PHASE Dimmer SSA

9041522



Caractéristiques

- A coupler au kit capteur déporté (9041523) pour intégrer au réseau SylSmart Connected Building des appareils dimmables par gradation à la phase.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylSmart PCD 1-300 DALI PHASE Dimmer SSA
Technologie	SylSmart
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans
Charge max. (A)	1.25
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	9006210652368

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylSmart PCD 1-300 DALI PHASE Dimmer SSA
Technologie	SylSmart
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans

Caractéristiques électriques

Charge max. (A)	1.25
Actuel (A)	0.004
Tension secteur (V)	220-240V

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	101.5
Largeur (mm)	51
Hauteur nominale du produit (mm)	29.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	101.5
Poids (kg)	0.084

Accessoires SylSmart

SylSmart PCD 1-300 DALI PHASE Dimmer SSA
9041522

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	9006210652368
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.6

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-50
---	------

SCHÉMAS TECHNIQUES

