

**Fiche produit**

Article n° 54.516.9055.0

**Borne de terre WKN16 SL/U**

 Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/  
 TS 32, section nominale: 16 mm<sup>2</sup>, largeur: 6 mm, Couleur: Vert  
 jaune


Article n°	54.516.9055.0
EAN	4049088311994
Unité de commande	50 Piece(s)

## certificats/approbations



## Données techniques

**général**

Section transversale nominale	16 mm <sup>2</sup>
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

**Données techniques**

Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	51 mm

**données de connection**

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	6 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	4 mm <sup>2</sup>

longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm
couple de serrage pour montage de rail	0,5

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Section traversante norme CSA	20-10 AWG

**Dessin technique**
