

FICHE PRODUIT

Orbis Spiral Layer Square 26W White

ORBIS SPIRAL LAYERS | Plafonniers LED au design métallique et élégant



Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Lumière très homogène
- Design élégant

Caractéristiques du produit

- Éclairage décoratif domestique
- Plafonnier avec technologie LED avancée



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|-------------------------------|
| Puissance nominale | 26,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 147,000 mA |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 87 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 87 |
| Facteur de puissance λ | $\geq 0,90$ |
| Distorsion harmonique totale | < 70 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Electronic control gear (ECG) |

Données photométriques

| | |
|--|--------------|
| Flux lumineux | 1750 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 2650 lm |
| Efficacité lumineuse | 67 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤ 6 sdc |
| Indice du papillotement (PstLM) | ≤ 1 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | $\leq 0,4$ |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 450,00 mm |
| Largeur | 450,00 mm |
| Hauteur | 70,00 mm |
| Poids du produit | 2860,00 g |



ORBIS SPIRAL
LAYERCL45X45CM26W830WT

Matériau & couleurs

| | |
|--|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Acier |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Application | Indoor |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Document name |
|--|-------------------------------|
|  User instruction | UI ORBIS SPIRAL LAYER CL |
|  Declarations Of Conformity CE | CE Declaration Orbis Spiral |
|  Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration Orbis Spiral |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854093319 | Etui carton fermé 1 | 100 mm x 500 mm x 500 mm | 3232.00 g | 25.00 dm ³ |
| 4099854093326 | Carton de regroupement 2 | 520 mm x 216 mm x 525 mm | 7321.00 g | 58.97 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.