

Fiche produit

Caractéristiques

S520290

Odace - LED orange - 1,5mA 250 V - câble - localisation ou témoin



Principales

Gamme de produits	Odace
Type de produit ou équipement	DEL
Application spécifique du produit	Lampe de rechange
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Couleur de la source lumineuse	Orange
Destination du produit	Pour interrupteur
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Gris (RAL 7030)
Echauffement	25 °C
Durée de vie en heures	64000 H (L70)
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	1,5 mA
Nombre de câbles	2
Matériau	PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Profondeur d'encastrement	12,5 mm
Poids du produit	0,001 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC
Certifications du produit	LCIE: NF 619318A N
Caractéristique d'environnement	Ammoniaque Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Décolorant
Santé et problèmes environnementaux	Halogen free

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	10,3 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------