

Avenue 4

catalogue 2020 p. 268


réf. 104139008

EAN. 3663660194297

Modèle 5

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	2693 lm
Consommation totale	37,4 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	72
IRC	82
SDCM	-
Espacement conseillé	10 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	3,5 m
Largeur du placement	3,5 m
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

Avenue 4

catalogue 2020 p. 268

réf. 104139008

EAN. 3663660194297

Modèle 5



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Vert de gris - 008

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.1397 L.364 P.842
Poids net	16.080 Kg
Poids brut	23.700 Kg
Dimensions colis 1	H.1400 L.260 P.840
Dimensions colis 2	H.420 L.420 P.890

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans