

Fiche produit

Caractéristiques

OVA41319E

Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - TOPLUX



Principales

Gamme de produits	Toplux
Type de produit ou équipement	Lampe de secours portable
Fonction de l'appareil	Eclairage
Couleur	Vert
Information additionnelle du système d'installation	Filtres chromatiques fournis Faisceau lumineux longue distance avec plage de 200 m

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	10 VA
Composition de l'appareil	Unité de chargement
Capacité de batterie	7 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Temps de charge	24 H
Type de lampe	Halogène 10 W lampe principale Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
Autonomie	24 h lampe auxiliaire 4 h lampe principale
Flux lumineux	490 Lm 2 m lampe principale 5 lm 1 m lampe auxiliaire
Operating mode options	Lampe principale: clignotant Lampe auxiliaire: clignotant
Matière du coffret	Plastique
Classe d'isolation électrique	Classe II
Longueur	262 mm
Hauteur	165 mm
Largeur	120 mm
Poids du produit	2,4 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP55
Température ambiante de fonctionnement	-10...40 °C
Normes	IEC 2.2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,532 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,6 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	11,117 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------