




Description:

Dalle LED BackLite™ 26W 600 x 600mm


Les LED à lentille unique ont été conçues pour garantir un rendement lumineux maximal et une uniformité totale. Produisant jusqu'à 140lm/W pour des économies d'énergie exceptionnelles, la dalle rétroéclairée classée UGR19 convient à un large éventail d'applications, notamment les bureaux, les écoles et les espaces commerciaux.

Code	Puissance	lm	Couleur	Type produit
AU-BLPP6060U/30	26	3380	3000	Non gradable
AU-BLPP6060U/40	26	3640	4000	Non gradable
AU-BLPP6060UDA/30	26	3380	3000	DALI Gradable
AU-BLPP6060UDA/40	26	3640	4000	DALI Gradable
AU-BLPP6060UV/30	26	3380	3000	Gradiation 1-10V
AU-BLPP6060UV/40	26	3640	4000	Gradiation 1-10V

Schéma



Courbe polaire



Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance > 0,9
- Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement
- Diffuseur microprismatique
- Indice de protection IP54 (face avant)
- Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
- UGR < 19 atteignable - convient pour une utilisation dans les bureaux
- Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature en T de 15 & 24mm
- 50.000 heures L80
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Distribution lumineuse:	Direct	W (mm):	600
L (mm):	600	Durée de vie à L80 (h) :	50000
Dépréciation lum. à L80 :	B50		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.