

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6215-5910

KNX - Ecran Multitouch Pro



Principales

Gamme	KNX
Design	D-Life System Design
Fonction produit	Contrôleur d'ambiance
Présentation du produit	Insert avec enjoliveur central
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Noir

Complémentaires

Mode de fixation	Par 2 vis
Montage de l'appareil	Encastré
Fonctions disponibles	<p>Fonction signal</p> <p>Mode de nettoyage</p> <p>Éclairage de fond</p> <p>Type de contrôle : 2 points</p> <p>Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits</p> <p>Contrôleur d'ambiance 32 fonctions</p> <p>Type de contrôle : PI à action continue</p> <p>Récupération d'un scénario</p> <p>Sortie commutation ON/ OFF</p> <p>Commutation, basculement, gradation</p> <p>Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile</p> <p>Ajustement de la valeur de consigne</p> <p>Comportement de mise en circuit de l'interface utilisateur</p> <p>Régulateur de température ambiante intégré</p> <p>Sauvegarde d'un scénario</p> <p>Sortie : continue de 0 à 100 %</p> <p>Commande de volet/store</p> <p>Économiseur d'écran</p> <p>Régulateur linéaire 8 bits</p> <p>Modes opératoires</p> <p>Type de contrôle : PI à commutation (PWM)</p> <p>Fonction contrôle par le geste : l'appareil reconnaît un geste</p> <p>Fonction de protection de vanne</p> <p>Fonction proximité : pour l'affichage et l'écran de démarrage</p> <p>Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets</p> <p>Commande du ventilateur</p>
Type d'afficheur	Afficheur TFT couleur
Type de commande	écran tactile
Tenue mécanique	Avec antivol optionnel ou protection contre le démantèlement
Matériau	Plastique
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	30 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------