

Accessoires Global Trac GLOBAL TRAC SUS CLAMP WHITE SKB16-3



Caractéristiques

- Accessoire pour Rail Global Trac 3.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nom du produit | GLOBAL TRAC SUS CLAMP WHITE |
| Technologie | Accessoire |
| Caisson | Aluminium |
| Application générale | Commerce |
| Classe ETIM | EC002557 |
| E-number SE | 7402278 |
| Garantie | 5 ans |
| Couleur de lumière | N/A |
| Dimmable | Non |
| Couleur du corps | RAL 9010 - Blanc pur |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Code EAN | 6410014530532 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|-----------------------------|
| Nom du produit | GLOBAL TRAC SUS CLAMP WHITE |
| Technologie | Accessoire |
| Caisson | Aluminium |
| Application générale | Commerce |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | 0°C...+25°C |
| Classe ETIM | EC002557 |
| E-number SE | 7402278 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|--------------------|-----|
| Couleur de lumière | N/A |
|--------------------|-----|

Accessoires Global Trac GLOBAL TRAC SUS CLAMP WHITE SKB16-3

Caractéristiques électriques

| | |
|----------|-----|
| Dimmable | Non |
|----------|-----|

Données physiques

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Couleur du corps | RAL 9010 - Blanc pur |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Longueur (mm) | 25 |
| Largeur (mm) | 30 |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 39 |
| Poids (kg) | 0.017 |

Emballage

| | |
|--|-------------------|
| Type d'emballage | Without Packaging |
| Code EAN | 6410014530532 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 3.9 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 3.1 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 2.5 |
| Unités par emballage intérieur | 20 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 13.9 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 4.0 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 17.6 |
| DUN14 (intérieur) | 06410014530532 |
| unités par emballage extérieur | 200 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 39.6 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 19.3 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 12.0 |

Sécurité

| | |
|--|------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 0-25 |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |

SCHÉMAS TECHNIQUES

