



PA-704

Order No.: 0179480

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur mono PA

- 1 x 35 W
- 2 entrées micro basse impédance
- 1 entrée Aux, 1 Phono
- Sorties haut-parleurs par contacts à vis
- Réglage de niveau entrée et sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Connexion pour une touche parole micro pour désactiver les autres sources lors d'annonces
- Fonctionnement secteur et courant de secours 12-24 V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-704

Puissance de sortie, totale	70 W
Puissance nominale	35 W
Canaux	4
Entrées	5 mV (Mic), 210 mV (Aux), 5 mV (Phono)

PA-704

Bande passante	100-18000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/150 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/6 kHz
Rapport signal / bruit	> 55 dB
Taux de distorsion	< 1 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	100 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 12-24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 2,5 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	320 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	230 mm
Poids	4,97 kg
Branchements	2 x jack 6,35 (Mic), 1 x RCA D/G (Aux), 1 x RCA D/G (Phono), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,38 x 0,14 x 0,28 m
Poids brut	5,33 kg
Poids net	4,97 kg