


BRIKPRO 2

- Applique murale pour éclairage extérieur.
 - Diffuseurs en verre opalin.
 - Eclairage direct/indirect.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP12/2D/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm



ANTHRACITE



GRIS MAT



BLANC MAT



ACIER CORTEN



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 80°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.