

Fiche produit

Article n° 73.352.4035.3

Capot BAS GOT GC 16H M25 A3

Article n°	73.352.4035.3
EAN	4015573643956
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	16H
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
entrée de câble	Au-dessus de
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	94 mm
largeur	56 mm
hauteur	76 mm

Dessin technique

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C</