

PRODUCT-DETAILS

TM-S 50/24-48 P

TM-S 50/24-48 P Single phase control and safety transformer



Informations générales

Extension du type de produit	TM-S 50/24-48 P
Code de produit	2CSM204653R0801
EAN	8012542046530
Description courte	TM-S 50/24-48 P Single phase control and safety transformer
Description longue	Isolation transformer for supplying safety extra low voltage circuits (<50 V on no load). Accidental contact with the secondary winding phases can be withstood without any danger.

Technique

Normes et standards	EN 61558-2-4 (on secondary circuit at 48V) EN61558-2-6 (on secondary circuit at 24V) UL506 , CSA C22-2-N66
Tension assignée d'isolement (U _i)	4.8 kV
Tension principale	230-400 ±15 V AC
Secondary Voltage	24-48 V AC
Fréquence assignée (f)	50/60 Hz
Power Loss	9 W
Alimentation	50 V·A
Classe d'isolation	F
Type de fusible	aM
Material of Conductor	Copper

Section de câble	6 mm ²
------------------	-------------------

Environnement

Température extérieure	max. 40 °C
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK106713A5642
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Informations environnementales	See RoHS Information
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	80 mm
Produit Hauteur Net	0.069 m
Produit Longueur Net	74 mm
Poids net	1.100 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1.1 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Agence de certification	ENEC, UR, CSA
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5642
Certificat UL	9AKK108467A9066

Installation

Instructions et manuels	No document needed
Wiring Diagram	9AKK108466A7519

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CSC446005B0202
Inrush Power Curve	9AKK108467A2987
Transformer Protection Selection Table	9AKK108467A2982
Power Draw According to Altitude	9AKK108467A2983
Power Draw According to Temperature	9AKK108467A2985
Admissible Overload	9AKK108467A2986

Classifications

ETIM 8	EC002486 - One-phase control transformer
ETIM 9	EC002486 - One-phase control transformer
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85043190
eClass	V11.0 : 27031302
Code de classification d'objet	T

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Transformateurs d'isolement et de séparation

