

## FICHE TECHNIQUE - BUSS MIDGET FUSE



**Cartouche fusible, Basse tension, 0.8 A, AC 500 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, supplémentaire, UL, avec codage couleur, lent**



**Référence** BUSS MIDGET FUSE  
**N° de catalogue** FNQ-8/10

Illustration non contractuelle

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	0.8
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Facteur de zoom			10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch
Classe d'emploi			supplémentaire
Description			avec codage couleur
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			pour transformateurs de commande moteur et circuits avec appel de courant
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique
Matière			tube en fibre Embouts en laiton nickelé

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
taille			10x38 mm
tension assignée			autre
courant nominal		A	0.8
avec indicateur d'impact			non