

Fiche technique produit

KNX room controller LS TOUCH



Numéro de référence

ME 459 D1 S AT

KNX room controller LS TOUCH

avec cadre intégré, 1 poste, LS 990
S'installe uniquement en monoposte!

Usage conforme

- Commande de consommateurs et visualisation des états de l'installation et informations, par ex. allumer et varier la lumière, piloter les lambrequins, valeurs de température et de consommation, etc.
- Mesure et réglage de la température ambiante
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Écran couleur IPS à haute résolution
- Écran tactile capacitif
- Fonctions de la page des favoris réglable (sans ETS)
- Max. 32 fonctions de commande Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Sonde d'ambiance intégrée
- Thermostat d'ambiance avec valeur de consigne
- Steuerung von Split-Units
- Fonction d'alarme (acoustique et/ou visuel)
- Max. huit fonctions de minuterie activables et réglables (en fonction de l'horaire, de l'horloge astronomique ou aléatoire)
- Capteur de luminosité et détecteur de proximité intégrés
- Coupleur de bus intégré
- Raccordement possible d'un IN / BP conventionnel ou de platine équipé d'un contact Reed
- Mise en service et prise en charge de KNX Data Secure avec ETS à partir de la version 5.7.4
- Affichage de la température mesurée et température de consigne
- Possibilité de raccorder un capteur externe (Art. N° : FF NTC)
- Affichage de la température extérieure – en association avec la sonde externe, par ex. poste météorologique
- En association avec JUNG Serveur Smart Visu : gestion de la diffusion musique et du volume sonore

Caractéristiques techniques

Diagonale de l'écran : 86 mm / 3,4"

Résolution : 320 x 310

Hauteur de montage recommandée : 1,5 m

KNX

Médium KNX : TP 256

Sécurité : mode X

Mode de mise en service : mode S

Tension nominale : DC 21 ... 32 V TBTS

Consommation de courant KNX : 60 mA

Connexion KNX : borne de raccordement

Câble de raccordement : EIB-Y (St)Y 2x2x0,8

Catégorie de protection :	III
Raccordement des contacts de commutation	
Nombre :	max. 20
Câble de raccordement :	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Longueur du câble :	max. 25 m
Conditions ambiantes	
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Humidité relative :	30 % ... 70 %

Finitions métalliques**Couleur:**

Laiton ancien

Matériaux:

laiton