

**SUSPENSION LED  
BASSE LUMINANCE**

En aluminium repoussé et vasque polycarbonate.  
Driver intégré.

Filin et câble d'alimentation longueur 3 m.

Livré avec pavillon conique, adaptateur triphasé ou DALI

**(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value)**

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :


L80 B10 : 50 000 H

Garanties :

LED 5 ans

DRIVER 3 ans


Option:

•  RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

CE |  | IP20 | IK07 | 850 °C |  | 5.5 kg | 230 V / 50 Hz |

 23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°



Rails  
standards ou dimmables



**APPLICATION**

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants...

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm
40 W	3000 K	4142 lm	3548 lm
	3500 K	4214 lm	3598 lm
	4000 K	4247 lm	3603 lm
39 W <b>G7</b>	3000 K	5462 lm	4626 lm
	3500 K	—	4696 lm
	4000 K	5695 lm	4860 lm
45 W <b>G7</b>	3000 K	6181 lm	5235 lm
	3500 K	—	5315 lm
	4000 K	6444 lm	5500 lm

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

**ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	612273-(-)	612013-(-)	612043-(-)
	4000 K	612274-(-)	612014-(-)	612044-(-)
	3500 K	612275-(-)	612015-(-)	612045-(-)
	3500 K	612275-(-)	612015-(-)	612045-(-)
40 W IRC >80	3000 K	612403-(-)	612023-(-)	612053-(-)
	4000 K	612404-(-)	612024-(-)	612054-(-)
	3500 K	612405-(-)	612025-(-)	612055-(-)
	3500 K	612405-(-)	612025-(-)	612055-(-)
39 W IRC >80	3000 K	612393-(-)	612033-(-)	612063-(-)
	4000 K	612394-(-)	612034-(-)	612064-(-)
	4000 K	612394-(-)	612034-(-)	612064-(-)
45 W IRC >80	3000 K	612473-(-)	612383-(-)	612413-(-)
	4000 K	612474-(-)	612384-(-)	612414-(-)

**ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	612073-(-)	612103-(-)	612133-(-)
	4000 K	612074-(-)	612104-(-)	612134-(-)
	3500 K	612075-(-)	612105-(-)	612135-(-)
40 W IRC >90	3000 K	612083-(-)	612113-(-)	612143-(-)
	4000 K	612084-(-)	612114-(-)	612144-(-)
	3500 K	612085-(-)	612115-(-)	612145-(-)
39 W IRC >90	3000 K	612093-(-)	612123-(-)	612153-(-)
	4000 K	612094-(-)	612124-(-)	612154-(-)
	3500 K	612095-(-)	612125-(-)	612155-(-)
45 W IRC >90	3000 K	612503-(-)	612513-(-)	612523-(-)
	4000 K	612504-(-)	612514-(-)	612524-(-)
	3500 K	612505-(-)	612515-(-)	612525-(-)

**ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	612163-(-)	612203-(-)	612233-(-)
	4000 K	612164-(-)	612204-(-)	612234-(-)
	3500 K	612165-(-)	612205-(-)	612235-(-)
40 W IRC >80	3000 K	612173-(-)	612213-(-)	612243-(-)
	4000 K	612174-(-)	612214-(-)	612244-(-)
	3500 K	612175-(-)	612215-(-)	612245-(-)
39 W IRC >80	3000 K	612183-(-)	612223-(-)	612253-(-)
	4000 K	612184-(-)	612224-(-)	612254-(-)
45 W IRC >80	3000 K	612423-(-)	612433-(-)	612443-(-)
	4000 K	612424-(-)	612434-(-)	612444-(-)

**ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	612263-(-)	612303-(-)	612333-(-)
	4000 K	612264-(-)	612304-(-)	612334-(-)
	3500 K	612265-(-)	612305-(-)	612335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	612363-(-)	612313-(-)	612343-(-)
	4000 K	612364-(-)	612314-(-)	612344-(-)
	3500 K	612365-(-)	612315-(-)	612345-(-)
39 W IRC >90	3000 K	612373-(-)	612323-(-)	612353-(-)
	4000 K	612374-(-)	612324-(-)	612354-(-)
	3500 K	612375-(-)	612325-(-)	612355-(-)
45 W IRC >90	3000 K	612453-(-)	612463-(-)	612483-(-)
	4000 K	612454-(-)	612464-(-)	612484-(-)
	3500 K	612455-(-)	612465-(-)	612485-(-)



**DALI - PAVILLON CÔNIQUE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	640273-(-)	640013-(-)	640043-(-)
	4000 K	640274-(-)	640014-(-)	640044-(-)
	3500 K	640275-(-)	640015-(-)	640045-(-)
40 W IRC >80	3000 K	640403-(-)	640023-(-)	640053-(-)
	4000 K	640404-(-)	640024-(-)	640054-(-)
	3500 K	640405-(-)	640025-(-)	640055-(-)
39 W IRC >80	3000 K	640393-(-)	640033-(-)	640063-(-)
	4000 K	640394-(-)	640034-(-)	640064-(-)
45 W IRC >80	3000 K	640473-(-)	640383-(-)	640413-(-)
	4000 K	640474-(-)	640384-(-)	640414-(-)

**ADAPTATEUR DALI**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	640163-(-)	640203-(-)	640233-(-)
	4000 K	640164-(-)	640204-(-)	640234-(-)
	3500 K	640165-(-)	640205-(-)	640235-(-)
40 W IRC >80	3000 K	640173-(-)	640213-(-)	640243-(-)
	4000 K	640174-(-)	640214-(-)	640244-(-)
	3500 K	640175-(-)	640215-(-)	640245-(-)
39 W IRC >80	3000 K	640183-(-)	640223-(-)	640253-(-)
	4000 K	640184-(-)	640224-(-)	640254-(-)
45 W IRC >80	3000 K	640423-(-)	640433-(-)	640443-(-)
	4000 K	640424-(-)	640434-(-)	640444-(-)

ADAPTATEUR DALI COMPATIBLE AVEC RAIL 1 PHASE MARQUE IVELA UNIQUEMENT

\* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

**Leds Spécifiques**

**Boucherie**

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

**Boulangerie**

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

**Poisson et fruits de mer**

Améliore la couleur bleue.

**Textile**

Pour un meilleur rendu des couleurs.

**Art**

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

**ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE**

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
<b>BOUCHERIE</b>	<b>G7</b> (45W)	2904 lm	612BC4-(-)	612BC3-(-)	612BC2-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	∅ 21 <b>G7</b> (45W)	4432 lm	612B24-(-)	612B23-(-)	612B22-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	∅ 17 <b>G7</b> (40W)	3848 lm	612B14-(-)	612B13-(-)	612B12-(-)
<b>POISSONNERIE</b>	<b>G7</b> (39W)	4218 lm	612PO4-(-)	612PO3-(-)	612PO2-(-)
<b>TEXTILE</b>	IRC >90 <b>G7</b> (39W)	3886 lm	612TE4-(-)	612TE3-(-)	612TE2-(-)
<b>ART</b>	IRC 98 <b>G7</b> (39W)	3693 lm	612AR4-(-)	612AR3-(-)	612AR2-(-)

**ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE**

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
<b>BOUCHERIE</b>	<b>G7</b> (45W)	2904 lm	612BC5-(-)	612BC6-(-)	612BC7-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	∅ 21 <b>G7</b> (45W)	4432 lm	612B25-(-)	612B26-(-)	612B27-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	∅ 17 <b>G7</b> (40W)	3848 lm	612B15-(-)	612B16-(-)	612B17-(-)
<b>POISSONNERIE</b>	<b>G7</b> (39W)	4218 lm	612PO5-(-)	612PO6-(-)	612PO7-(-)
<b>TEXTILE</b>	IRC >90 <b>G7</b> (39W)	3886 lm	612TE5-(-)	612TE6-(-)	612TE7-(-)
<b>ART</b>	IRC 98 <b>G7</b> (39W)	3693 lm	612AR5-(-)	612AR6-(-)	612AR7-(-)

**DALI - PAVILLON CÔNIQUE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	640073-(-)	640103-(-)	640133-(-)
	4000 K	640074-(-)	640104-(-)	640134-(-)
	3500 K	640075-(-)	640105-(-)	640135-(-)
40 W IRC >90	3000 K	640083-(-)	640113-(-)	640143-(-)
	4000 K	640084-(-)	640114-(-)	640144-(-)
	3500 K	640085-(-)	640115-(-)	640145-(-)
39 W IRC >90	3000 K	640093-(-)	640123-(-)	640153-(-)
	4000 K	640094-(-)	640124-(-)	640154-(-)
	3500 K	640095-(-)	640125-(-)	640155-(-)
45 W IRC >90	3000 K	640503-(-)	640513-(-)	640523-(-)
	4000 K	640504-(-)	640514-(-)	640524-(-)
	3500 K	640505-(-)	640515-(-)	640525-(-)

**ADAPTATEUR DALI**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	640263-(-)	640303-(-)	640333-(-)
	4000 K	640264-(-)	640304-(-)	640334-(-)
	3500 K	640265-(-)	640305-(-)	640335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	640363-(-)	640313-(-)	640343-(-)
	4000 K	640364-(-)	640314-(-)	640344-(-)
	3500 K	640365-(-)	640315-(-)	640345-(-)
39 W IRC >90	3000 K	640373-(-)	640323-(-)	640353-(-)
	4000 K	640374-(-)	640324-(-)	640354-(-)
	3500 K	640375-(-)	640325-(-)	640355-(-)
45 W IRC >90	3000 K	640453-(-)	640463-(-)	640483-(-)
	4000 K	640454-(-)	640464-(-)	640484-(-)
	3500 K	640455-(-)	640465-(-)	640485-(-)