

## Fiche produit

### Caractéristiques

# TWDXCAT3RJ

Twido - boîtier de dérivation liaison série -  
1xRJ45 - 2xRJ45



### Principales

Gamme de produits	Twido
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Boîte de jonction
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Boîte de jonction
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Connexion série RS485
Application spécifique du produit	Lignes pré-polarisées (2 R 620 Ohms) Adaptateur d'extrémité secteur (RC 120 Ohms, 1 nF)

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Boîtier électronique de commande Modicon M238 Contrôleur programmable Twido
Raccordement électrique	1 connecteur RJ45 (pour câble principal) 2 connecteurs RJ45 (pour dérivation)
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Poids du produit	0,08 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,136 kg
Hauteur de l'emballage 1	67,000 mm
Largeur de l'emballage 1	70,000 mm
Longueur de l'emballage 1	120,000 mm

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.