


RODA C

- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur dimmable inclus dans le profil.
- Compatible avec variateur 1-10V.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| WA177WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 18W | 3000K | 2300 Lm | 1900 Lm |
| WA177WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 18W | 3000K | 2300 Lm | 1900 Lm |
| WA177NW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 18W | 4000K | 2500 Lm | 2000 Lm |
| WA177NW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 18W | 4000K | 2500 Lm | 2000 Lm |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 105°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Dimmable.



Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com