



DEC0802

DÉCODEUR 8 MP, 2 SORTIES HDMI



Décodeur HDMI 4K, 2 sorties vidéo HDMI, dispositif utilisé pour créer des affichages vidéo multi-écrans mur vidéo et incrustation dans vidéo. Intégration avec Comelit VMS.



DEC0802

DÉCODEUR 8 MP, 2 SORTIES HDMI

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sortie vidéo	1 x HDMI (4K max), 1 x HDMI (FULL-HD max)
--------------	---

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265
-------------------	--------------

Nombre d'images par secondes	25fps
------------------------------	-------

Système d'exploitation	Linux embedded
------------------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Entrées/Sorties audio	1/1
-----------------------	-----

Type de connexions/ports	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s, RS485
--------------------------	--

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
------------------------	-------

Profondeur (mm)	268
-----------------	-----

Poids du produit (g)	2000
----------------------	------

Matériaux de construction	Métallique
---------------------------	------------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50
------------------------------------	----------

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
---	---------

Accessoires fournis	Alimentation
---------------------	--------------

CONNECTIVITÉ

Ports RJ45 (n°)	2
-----------------	---

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation	Alimentation externe
---------------------	----------------------

Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-------------------	--